



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Performance DN195 Zigbee Bianca 21W 2520lm - 840 Bianco Freddo | 220mm - Ritaglio 195mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 243657 |
| EAN | 4058075459397 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Connessione senza fili | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Potenza Lampada | 21 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2520 |
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 120 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 195 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Product Serie | DN195 |

Dimensioni

Altezza (mm)

Perché scegliere Lampadadiretta?

65

Diametro (mm)

220



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore