



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente  
IndiviLED 34W 4200lm - 840 Bianco Freddo | 120x12cm - UGR <16 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 239617                        |
| EAN                               | 4058075503960                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1200 34W/4000K DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 2x36                         |
| Potenza Lampada                | 34                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4200                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 125                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule               |
| Connessione Infisso   | Terminale senza viti, 5 poli |
| Fattore Potenza       | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**