



Scheda tecnica Sylvania LED Fila
Continua Retrunkit Light Unit
Aluminium 71W 11000lm 120D - 850
Bianco Freddo | 1530mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU | 255196 |
| EAN | 5410288429106 |
| Marca | Sylvania |
| Nome del fabbricante | RETRUNKIT 6-11KLM 830/850 120D |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 90000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 71 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 850 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 5000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 11000 |
| Efficienza (Lm/W) | 154.9 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Binari per sistemi LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Trunking |
| Connessione Infisso | Other |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Temperatura di Lavoro | +1 to +50 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1530 |
| Larghezza (mm) | 64 |
| Altezza (mm) | 38 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**